



Dahua Technology LM24-P301A LED display 60.5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Negro

Dahua Technology LM24-P301A, 60.5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 6 ms, Negro

SKU: DHI-LM24-P301A-A5

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LED**

Forma de la pantalla: **Plana**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro**

HDMI: **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology LM24-P301A. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8")
Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles
Tipo HD: Quad HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: IPS
Tipo de retroiluminación: Edge LED
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 320 cd / m²
Tiempo de respuesta: 6 ms
Forma de la pantalla: Plana
Formatos gráficos soportados: 2560 x 1440
Relación de aspecto: 16:9
Razón de contraste (típica): 1000:1
Máxima velocidad de actualización: 75 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Gama de colores estándar: DCI-P3

Gama de colores: **98%**Cobertura sRGB (típica): **99%**Cobertura NTSC (típica): **102%**Cobertura Adobe RGB: **93%****Multimedia**Altavoces incorporados: **No**Cámara incorporada: **No****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Negocios**Color del producto: **Negro**Soporte desmontable: **Si**Color de pies: **Negro****Puertos e Interfaces**Concentrador USB integrado: **Si**Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**Suministro de potencia USB: **Si**Envío de energía de USB hasta: **65 W**HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **1**Versión HDMI: **2.1**Cantidad de DisplayPorts: **1**Versión de DisplayPort: **1.4**Salida de audio: **Si**Salida de auriculares: **No**Entrada de CA: **Si****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **75 x 75 mm**Montaje de pared: **Si**Ajustes de altura: **Si**Altura ajustable (máx.): **12.5 cm**Eje: **Si**Ángulo de pivote: **0 - 90°**Giratorio: **Si**Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**

Ajuste de la inclinación: **Si**Ángulo de inclinación: **-5 - 20°**Imagen en imagen: **Si**Exhibición en pantalla (OSD): **Si****Control de energía**Clase de eficiencia energética (SDR): **F**Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **20 kWh**Consumo energético: **35 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (máx.): **130 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Corriente de entrada: **2 A**Tipo de fuente de alimentación: **Interno**Escala de eficiencia energética: **De A a G**Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1363937****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%****Peso y dimensiones**Ancho (sin base): **539.6 mm**Profundidad (sin base): **53.2 mm**Altura (sin base): **324.5 mm**Peso (sin base): **5.7 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **779 mm**Largo del paquete: **127 mm**Alto del paquete: **397 mm**Peso del paquete: **8.2 kg**Tipo de empaque: **Caja****Contenido del empaque**Stand incluido: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**Longitud del cable HDMI: **1.5 m**