EZVIZ H8 Pro 3K Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared/poste

EZVIZ H8 Pro 3K, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Pared/poste, Negro, Blanco, Esférico

SKU: CS-H8-R100-1J5WKFL

Información Técnica

Marca: **EZVIZ**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **2**
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **Si**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Esférico**
Tipo de montaje: **Pared/poste**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

EZVIZ H8 Pro 3K. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Pared/poste, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Esférico. Iluminación mínima: 0.5 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 89°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 46°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de visión nocturna: 30 m, Distancia de visión nocturna en B/N: 30 m, Distancia de visión nocturna a color: 20 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Auto-seguimiento: **Si**
Puntos predefinidos: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Visualización a distancia: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.5 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **89°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **46°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Número de lentes: **2**

Apertura máxima: **1.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**

Distancia de visión nocturna a color: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Ajuste de calidad de imagen: **DNR**

Rango de bits: **4 Mbps**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Rango de frecuencia: **2400 - 2483.5 Hz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **20 MHz**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Protección mediante contraseña: **Si**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Tipo de notificación de alerta: **Notificación de inserción**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **6 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **116 mm**

Profundidad: **153.2 mm**

Altura: **163.8 mm**

Peso: **592 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **187 mm**

Largo del paquete: **174 mm**

Alto del paquete: **186.5 mm**

Peso del paquete: **943 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **UL ECOLOGO**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, UKCA, WEEE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Tornillos incluidos: **Si**

Plantilla de perforación incluida: **Si**

Plantilla de montaje: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/546251/ezviz-h8-pro-3k-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-paredposte

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.