



## LG 86UH5J-H pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 2.18 m (86") IPS Wifi 500 cd / m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Negro WebOS 24/7

LG 86UH5J-H, Pantalla plana de señalización digital, 2.18 m (86"), IPS, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

SKU: 86UH5J-H

### Información Técnica

Marca: **LG**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **2.18 m (86")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnología de visualización: **IPS**

Utilizar con: **Comercial**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Wifi: **Si**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **3**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **215 W**

### Aspectos destacados

LG 86UH5J-H. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2.18 m (86"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Exhibición
Tipo de retro iluminación LED: <b>Edge-LED</b>
Diagonal de la pantalla: <b>2.18 m (86")</b>
Tecnología de visualización: <b>IPS</b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Brillo de pantalla: <b>500 cd / m<sup>2</sup></b>
Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **1100:1**

Relación de contraste (dinámico): **1000000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Vida útil de la pantalla: **50000 h**

Rango de actualización nativa: **120 Hz**

Índice de niebla: **28%**

Espacio de color RGB: **NTSC**

### Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.2/1.4**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de puertos DVI-D: **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

RS-232C: **Si**

Puerto de datos infrarrojo: **Si**

Entrada remota (IR): **1**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

### Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.43 cm**

Ancho del marco (lateral): **1.43 cm**

Ancho del marco (superior): **1.43 cm**

#### Desempeño

Utilizar con: **Comercial**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Portugués, Ruso, Sueco, Turco**

Sensor de luz ambiental: **Si**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

HDCP: **Si**

Código IP (International Protection): **IP5X**

HDCP versión: **1.4/2.2**

#### Control de energía

Consumo energético: **215 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**

Disipación del calor: **733.69 BTU/h**

#### Sistema de cómputo

Memoria interna: **16 GB**

Sistema operativo instalado: **WebOS**

#### Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1926.2 mm**

Profundidad de pantalla: **60.6 mm**

Altura de pantalla: **1097.2 mm**

Peso de pantalla: **49 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **2073 mm**

Largo del paquete: **285 mm**

Alto del paquete: **1250 mm**

Peso del paquete: **72.5 kg**

**Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si**Pilas incluidas: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%****Características**Disipación de calor (max): **955.5 BTU/h**Link: <https://mcaShop.mx/producto/546258/lg-86uh5j-h-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-218-m-86-ips-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-webos-247>