



## VIVOTEK AW-FGT-260F-380 dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE)

VIVOTEK AW-FGT-260F-380, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: AW-FGT-260F-380

### Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **2**

Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

VIVOTEK AW-FGT-260F-380. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 2. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 8.8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE)

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>2</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>8.8 Gbit/s</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>16000 entradas</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Marcos jumbo: <b>1536</b>
<b>Detalles técnicos</b>
Periodo de garantía: <b>2 Año(s)</b>
Certificados de cumplimiento: <b>C-TICK, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), UKCA, VCCI</b>
<b>Control de energía</b>

Fuente de energía: <b>Corriente alterna</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): <b>24</b>
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): <b>15.4 W</b>
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: <b>380 W</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>207 mm</b>
Profundidad: <b>440 mm</b>
Altura: <b>44 mm</b>
Peso: <b>3.25 kg</b>
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/546289/vivotek-aw-fgt-260f-380-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe>