



Hanwha AN-OL6012R cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hanwha AN-OL6012R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., 120 Db. Techo/pared

SKU: AN-OL6012R

Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés,

Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco Material de la cubierta: Plástico

Página 1 de 3



Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 114°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 62°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 135°

Ángulo de inclinación: 0 - 100°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Velocidad de obturador: 2 ~ 1/12000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Apertura mínima: 2

Distancia focal fija: 2.8 mm

Distancia más cercana de enfoque: 0.5 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720),

1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Smart Super Noise Reduction (SSNR)

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,

FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour

Wifi: No

Bluetooth: No

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast



Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 32 GB

Memoria Flash: 256 MB Memoria interna: 512 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2

Control de energía

Tipo de alimentación: PoE Consumo energético: 5 W

Consumo de energía (máx.): 6.4 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Diámetro: 7.8 cm Longitud: 262 mm

Peso: 390 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/546308/hanwha-an-ol6012r-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared