



Hanwha AN-OL6022R cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hanwha AN-OL6022R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Blanco

SKU: AN-OL6022R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hanwha AN-OL6022R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 84.3°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 45,6°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 98,3°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 4 mm, Distancia más cercana de enfoque: 0.5 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Plástico
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 84.3°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 45,6°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 98,3°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 2 ~ 1/12000 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Apertura mínima: 2
Distancia focal fija: 4 mm
Distancia más cercana de enfoque: 0.5 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Smart Super Noise Reduction (SSNR)
Espejo móvil: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Wifi: No
Bluetooth: No
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 32 GB
Memoria Flash: 256 MB
Memoria interna: 512 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: PoE
Consumo energético: 5 W
Consumo de energía (máx.): 6.4 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Diámetro: 7.8 cm
Longitud: 262 mm
Peso: 390 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/546315/hanwha-an-ol6022r-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>