



## Hanwha ANV-L7012R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hanwha ANV-L7012R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., 120 Db, Techo

SKU: ANV-L7012R

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **4 MP**  
 Tipo de alimentación: **PoE**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Colocación compatible: **Exterior**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Wifi: **No**  
 Ethernet: **Si**  
 Bluetooth: **No**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hanwha ANV-L7012R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 99°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 44.3 m, Distancia de observación: 17.7 m, Distancia de reconocimiento: 8.9 m

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Idiomas de soporte: <b>Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio, Plástico**

Código IP (International Protection): **IP66**

Código IK: **IK10**

#### Cámara fotográfica

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **99°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **115°**

Ángulo de inclinación: **0 - 67°**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/5 ~ 1/12000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Distancia de detección: **44.3 m**

Distancia de observación: **17.7 m**

Distancia de reconocimiento: **8.9 m**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia focal fija: **3 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Modo de retransmisión: <b>Multidifusión, Unicast</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>SD, SDHC, SDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>128 GB</b>
Memoria Flash: <b>256 MB</b>
Memoria interna: <b>512 MB</b>
<b>Seguridad</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>PoE</b>
Consumo energético: <b>5.7 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>7.5 W</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 55 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-30 - 55 °C</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Diámetro: <b>12 cm</b>
Longitud: <b>91.7 mm</b>
Peso: <b>410 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/546317/hanwha-anv-l7012r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.