



# Hanwha ANV-L7012R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hanwha ANV-L7012R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., 120 Db, Techo

## SKU: ANV-L7012R

#### Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP Tipo de alimentación: PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés,

Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Aluminio, Plástico

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10

### Cámara fotográfica



Ángulo de rotación: 355°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 99°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 115°

Ángulo de inclinación: 0 - 67° Rango de paneo: 0 - 350°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/5 ~ 1/12000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Distancia de detección: 44.3 m

Distancia de observación: 17.7 m Distancia de reconocimiento: 8.9 m

Apertura mínima: 1.6

Distancia focal fija: 3 mm

Distancia más cercana de enfoque: 1.1 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720

(HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,

PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP

Wifi: No

Bluetooth: No

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC, SDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Memoria Flash: **256 MB**Memoria interna: **512 MB** 

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**Consumo energético: **5.7 W** 

Consumo de energía (máx.): 7.5 W

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 55 °C

Peso y dimensiones

Diámetro: 12 cm Longitud: 91.7 mm

Peso: 410 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/546317/hanwha-anv-l7012r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo