



Bosch NBE-5702-AL cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/Poste

Bosch NBE-5702-AL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/Poste, Negro, Blanco, Bala (forma)

SKU: NBE-5702-AL

Información Técnica

Marca: **Bosch**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Ethernet disponible: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **2 TB**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/Poste**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Grado de protección IP: **IP66, IP67**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Se trata de una cámara de vigilancia versátil y profesional para realizar seguimiento en exteriores.

Ofrece un sensor de 1/2,8" y tecnología HDR con resolución HD a 1080p, con un iluminador de infrarrojos inteligente integrado que brinda un alto rendimiento en entornos oscuros.

El sistema Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) integrado enriquece el conocimiento completo de la situación y activa las alertas pertinentes.

Su diseño robusto y una carcasa estable con parasol evitan la sobreexposición en determinados periodos del día y contribuyen a proporcionar una estabilidad de imagen óptima.

Especificaciones

Audio
Sistema de audio full dúplex disponible: Si
Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711
Relación señal/ruido (SNR): 55 Db
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): 1
Puerto USB disponible: Si
Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: 3.2 - 10.5 mm

Peso y dimensiones

Altura: **97 mm**

Longitud: **148 mm**

Peso: **2.5 kg**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 93%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 98%**

Red

Ethernet disponible: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/ TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SO**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/ TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SO**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, HEVC, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **768 x 432, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjetas integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **2 TB**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 256-bit AES, MD5, SHA-1, SHA-256, TLS**

Espejo: **Si**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cantidad de píxeles efectivos (A × V): **1920 x 1080 Pixeles**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.004 Lux**

Ángulo de visión horizontal del objetivo: **105 - 31°**

Ángulo de visión vertical del objetivo: **57 - 18°**

Balance de blancos: **Auto, Manual, Sodium lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/Poste**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio, Plástico**

Grado de protección IP: **IP66, IP67**

Código IK: **IK10**

País de origen: **Tailandia**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **60 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infrarroja: **850 nm**

Desempeño

Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día/noche: **Si**

Alarma de entrada/salida: **Si**

Link: <https://mca shop.mx/producto/546322/bosch-nbe-5702-al-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoposte>