



LG 55VM5J-H pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 139.7 cm (55") 500 cd / m² Full HD Negro WebOS 24/7

LG 55VM5J-H, Pantalla plana de señalización digital, 139.7 cm (55"), 1920 x 1080 Pixeles, 24/7

SKU: 55VM5J

Información Técnica

Marca: **LG**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **Full HD**

Utilizar con: **Universal**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **3**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **No**

Consumo energético: **160 W**

Consumo de energía (inactivo): **105 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **No**

Aspectos destacados

LG 55VM5J-H. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: IPS
Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Brillo de pantalla: 500 cd / m²
Tipo HD: Full HD
Pantalla táctil: No
Relación de aspecto nativa: 16:9

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Relación de contraste (dinámico): **500000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Vida útil de la pantalla: **60000 h**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Índice de niebla: **28%**

Espacio de color RGB: **NTSC**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.2**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **2**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de puertos DVI-D: **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

RS-232C: **Si**

Entrada remota (IR): **1**

Audio

Altavoces incorporados: **No**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Ancho del marco (inferior): **0.74 mm**

Ancho del marco (lateral): **1.75 mm**

Ancho del marco (superior): **2.49 mm**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

HDCP: **Si**

Código IP (International Protection): **IP5X**

HDCP versión: **1.4/2.2**

Especificación enchufable abierta (OPS): **Si**

Control de energía

Consumo energético: **160 W**

Consumo de energía (inactivo): **105 W**

Consumo de energía (apagado): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **112 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Disipación del calor: **648 BTU/h**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **No**

Memoria interna: **8 GB**

Sistema operativo instalado: **WebOS**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1212.2 mm**

Profundidad de pantalla: **86.9 mm**

Altura de pantalla: **683 mm**

Peso de pantalla: **18.8 kg**

Ancho: **1212.2 mm**

Profundidad: **86.9 mm**

Altura: **683 mm**

Peso: **18.8 kg**

Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 1353 mm
Largo del paquete: 263 mm
Alto del paquete: 855 mm
Peso del paquete: 31 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Pilas incluidas: Si
Cables incluidos: Corriente alterna, DisplayPort, LAN (RJ-45)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%
Certificados
Certificación: FCC Class "B" / CE / KC ErP - EU Only
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85285210
Características
Montaje de pared: Si
Detalles técnicos
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Link: <https://mcashop.mx/producto/546387/lg-55vm5j-h-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-500-cd-m2-full-hd-negro-webos-247>