LinkedPRO LP-M-OPM-R medidor de potencia óptica Sensor InGaAs (arseniuro de indio y galio)

LinkedPRO LP-M-OPM-R, Sensor InGaAs (arseniuro de indio y galio), 800 - 1700 nm, 850,1300,1310,1490,1550,1625 nm, FC, SC, ST, -70 - 10 dbm, Multimodo, Modo único

SKU: LP-M-OPM-R

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Color del producto: **Negro, Naranja**

Aspectos destacados

LinkedPRO LP-M-OPM-R. Tipo de sensor: Sensor InGaAs (arseniuro de indio y galio), Rango de longitud de onda: 800 - 1700 nm, Longitudes de onda calibradas: 850,1300,1310,1490,1550,1625 nm. Tecnología de batería: Ión de litio, Capacidad de batería: 700 mAh, Voltaje de la pila: 3.7 V. Ancho: 68 mm, Profundidad: 27 mm, Altura: 110 mm

Especificaciones

Características	
Rango de longitud de onda:	**800 - 1700 nm**
Longitudes de onda calibradas:	**850,1300,1310,1490,1550,1625 nm**
Conector de fibra óptica:	**FC, SC, ST**
Rango de potencia:	**-70 - 10 dbm**
Estructura de modo de fibra:	**Multimodo, Modo único**
Color del producto:	**Negro, Naranja**
Tipo de sensor:	**Sensor InGaAs (arseniuro de indio y galio)**
Precisión:	**±0.2 dB/dB**
Batería	
Tecnología de batería:	**Ión de litio**
Capacidad de batería:	**700 mAh**
Voltaje de la pila:	**3.7 V**
Apagado automático:	**Si**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-10 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**68 mm**

Profundidad:	**27 mm**
Altura:	**110 mm**
Peso:	**130 g**

Link: https://mcashop.mx/producto/546451/linkedpro-lp-m-opm-r-medidor-de-potencia-optica-sensor-ingaas-arseniuro-de-indio-y-galio

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.