



Hikvision DS-7732NI-M4/24P grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro, Gris

Hikvision DS-7732NI-M4/24P, 32 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 720p, 1080p, 2160p, 4320p, 7680×4320 , 3840×2160 , 2560×1440 , 1920×1080 , 1600×1200 , 1280×1024 , 1280×720 , 1024 x 768, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7732NI-M4/24P

Información Técnica

Marca: Hikvision

Canales de entrada de vídeo: 32 canales Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles

Interfaz del HDD: SATA

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 24

Wifi: No

Aspectos destacados

QUÉ OFRECEMOS

Las cámaras de alta calidad merecen un NVR de máxima calidad. Los NVR todo en uno cuentan con potentes funciones, compatibles con una resolución de hasta 32 MP para la grabación. La salida de definición ultraalta de hasta 4K ya es compatible con todos los modelos de NVR, desde los modelos básicos hasta los modelos profesionales. Para la seguridad de datos, las grabadoras de vídeo en red de Hikvision proporcionan funciones de ANR, RAID y reserva activa N+1, lo que garantiza una grabación de vídeo estable y fiable. Gracias a las unidades de deep learning, la grabación de vídeo de Hikvision es más potente e inteligente que nunca.

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: 32 canales

Canales de entrada de alarma: 16 Canales de salida de alarma: 9

Modos de grabación de vídeo: 720p, 1080p, 2160p, 4320p

Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles

Resoluciones soportadas: 7680 x 4320, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768

Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Velocidad máxima de cuadro: 60 fps Ancho de banda de entrada: 320 Mbit/s Ancho de banda de salida: 400 Mbit/s

Características de LAN inalámbrico

Wifi: No

Disco duro

Número de HDDs soportados: 4

Interfaz del HDD: SATA

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 24



Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 24

Salida de vídeo BNC: Si

Salida HDMI: Si

Número de puertos HDMI: 2 Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Entradas RCA de sonido: 1 Salidas RCA de sonido: 1 Cantidad de puertos eSATA: 1

Puertos RS-485: 2

Interfase RS-232: Si

eSATA: Si

Puerto - RS-232: 1

Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP,

HTTP, HTTPS

Características

Montaje en rack: Si

Capacidad del rack: 1.5U

Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology

Indicadores LED: Si

Color del producto: Negro, Gris

Certificación: CE, REACH, WEEE, FCC, CB, RCM, KC, UL

Control de energía

Consumo energético: 15 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 445 mm

Profundidad: 400 mm

Altura: 75 mm Peso: 5 kg

Contenido del empaque

Guía de instalación rápida: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/546465/hikvision-ds-7732ni-m424p-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.