



## Hikvision DS-7732NI-M4/24P grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro, Gris

Hikvision DS-7732NI-M4/24P, 32 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 720p, 1080p, 2160p, 4320p, 7680 x 4320, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7732NI-M4/24P

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**

Wifi: **No**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos Ethernet (RJ-45): **24**

Color del producto: **Negro, Gris**

## Aspectos destacados

### QUÉ OFRECEMOS

Las cámaras de alta calidad merecen un NVR de máxima calidad. Los NVR todo en uno cuentan con potentes funciones, compatibles con una resolución de hasta 32 MP para la grabación. La salida de definición ultraalta de hasta 4K ya es compatible con todos los modelos de NVR, desde los modelos básicos hasta los modelos profesionales. Para la seguridad de datos, las grabadoras de vídeo en red de Hikvision proporcionan funciones de ANR, RAID y reserva activa N+1, lo que garantiza una grabación de vídeo estable y fiable. Gracias a las unidades de deep learning, la grabación de vídeo de Hikvision es más potente e inteligente que nunca.

## Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: <b>32 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>16</b>
Canales de salida de alarma: <b>9</b>
Modos de grabación de vídeo: <b>720p, 1080p, 2160p, 4320p</b>
Máxima resolución: <b>7680 x 4320 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>7680 x 4320, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>60 fps</b>
Ancho de banda de entrada: <b>320 Mbit/s</b>
Ancho de banda de salida: <b>400 Mbit/s</b>
Características de LAN inalámbrico
Wifi: <b>No</b>
Disco duro
Número de HDDs soportados: <b>4</b>
Interfaz del HDD: <b>SATA</b>
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): <b>24</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): <b>24</b>
Salida de vídeo BNC: <b>Si</b>
Salida HDMI: <b>Si</b>
Puertos HDMI: <b>2</b>
Puertos USB 2.0: <b>2</b>
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: <b>1</b>
Entradas RCA de sonido: <b>1</b>
Salidas RCA de sonido: <b>1</b>
Cantidad de puertos eSATA: <b>1</b>
Puertos RS-485: <b>2</b>
Interfase RS-232: <b>Si</b>
eSATA: <b>Si</b>
Puerto RS-232: <b>1</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS</b>
<b>Características</b>
Montaje en rack: <b>Si</b>
Capacidad del rack: <b>1.5U</b>
Compatibilidad de marca: <b>Hikvision Digital Technology</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Color del producto: <b>Negro, Gris</b>
Certificación: <b>CE, REACH, WEEE, FCC, CB, RCM, KC, UL</b>
<b>Control de energía</b>
Consumo energético: <b>15 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 55 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>445 mm</b>
Profundidad: <b>400 mm</b>
Altura: <b>75 mm</b>
Peso: <b>5 kg</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Guía de instalación rápida: <b>Si</b>