



Hikvision DS-TCG406-E(12V/PoE)(2812) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 **Pixeles Pared**

Hikvision DS-TCG406-E(12V/PoE)(2812), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Gris, Bala (forma)

SKU: DS-TCG406-E

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Pared Color del producto: Gris Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Cámara fotográfica

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Gris
ndicadores LED: Si
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10



Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 41.8 - 114.5°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 23.6 - 59.3°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 48 - 141.1°

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 1.2 Apertura mínima: 2.5

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 25 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265 Formatos de compresión de video: H.264, H.265

Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520

Formato de vídeo soportado: 480p, 720p, 1080p, 1520p

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 30 fps

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP Upload Picture, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,

SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS, WebSocket

Wifi: No Bluetooth: No Vista viva: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Página 2 de 3



Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 1 TB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puerto - RS-232: 1 Puertos RS-485: 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 3 Canales de salida de alarma: 1

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE Consumo de energía (máx.): 10 W

Voltaje de salida CC: 12, 24 Corriente de salida CC: 0.3 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 70 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 415 mm

Profundidad: 145 mm

Altura: 145 mm Peso: 3.25 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 465 mm

Largo del paquete: 200 mm

Alto del paquete: 198 mm Peso del paquete: 4.3 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Kit de montaje: Si

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/546467/hikvision-ds-tcq406-e12vpoe2812-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-pared