



Hikvision DS-D2065LU-Y pantalla de pared para proyección LCD Interior

Hikvision DS-D2065LU-Y, 165.1 cm (65"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles

SKU: DS-D2065LU-Y

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tamaño de pixel: **0.372 x 0.372 mm**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tecnología de visualización: **LCD**

Consumo energético: **260 W**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Paisaje/Retrato**

Aspectos destacados

Hikvision DS-D2065LU-Y. Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: LCD
Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Tipo HD: 4K Ultra HD
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retro iluminación LED: Direct-lit LED
Relación de aspecto: 16:9
Área de visualización activa (A x A): 1428.48 x 803.52 mm
Tamaño de pixel: 0.372 x 0.372 mm
Brillo de pantalla: 500 cd / m²
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Razón de contraste (típica): 1200:1
Tiempo de respuesta: 10 s
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Índice de niebla: 25%
Gama de colores: 72%
Profundidad de color: 8 Bit
Physical seam: 3.5 mm

DiseñoColocación compatible: **Interior**Orientación: **Paisaje/Retrato**Ancho del marco (superior): **2.3 mm**Ancho del marco (inferior): **1.2 mm**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **800 x 600 mm**Color del producto: **Negro****Puertos e Interfaces**Número de puertos HDMI: **2**Cantidad de puertos de entrada HDMI: **1**Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**Puerto DVI: **Si**Cantidad de puertos DVI-D: **1**Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**Cantidad de DisplayPorts: **1**Puertos de entrada RS-232: **1**Puertos de salida RS-232: **1**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB: **1**Cantidad de puertos de entrada IR: **1**Salida de audio: **Si****Control de energía**Consumo energético: **260 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **1432.6 mm**Profundidad: **85.1 mm**

Altura: **807.6 mm**Peso: **29.2 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)**Kit de montaje: **Si**Control remoto incluido: **Si**Ancho del paquete: **1630 mm**Largo del paquete: **302 mm**Alto del paquete: **1013 mm**Peso del paquete: **59.4 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/546469/hikvision-ds-d2065lu-y-pantalla-de-pared-para-proyeccion-lcd-interior>