



## Hikvision DS-D2065LU-Y pantalla de pared para proyección LCD Interior

Hikvision DS-D2065LU-Y, 165.1 cm (65"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles

SKU: DS-D2065LU-Y

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-D2065LU-Y. Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD, Brillo de pantalla: 500 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: 4K Ultra HD. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: <b>LCD</b>
Diagonal de la pantalla: <b>165.1 cm (65")</b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>
Retroiluminación LED: <b>Si</b>
Tipo de retro iluminación LED: <b>Direct-lit LED</b>
Relación de aspecto: <b>16:9</b>
Área de visualización activa (A x A): <b>1428.48 x 803.52 mm</b>
Tamaño de pixel: <b>0.372 x 0.372 mm</b>
Brillo de pantalla: <b>500 cd / m<sup>2</sup></b>
Número de colores de la pantalla: <b>16.7 millones de colores</b>
Razón de contraste (típica): <b>1200:1</b>
Tiempo de respuesta: <b>10 s</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Índice de niebla: <b>25%</b>
Gama de colores: <b>72%</b>
Profundidad de color: <b>8 Bit</b>
Physical seam: <b>3.5 mm</b>
Diseño

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Paisaje/Retrato**

Ancho del marco (superior): **2.3 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.2 mm**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **800 x 600 mm**

Color del producto: **Negro**

#### Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **1**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de puertos DVI-D: **1**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puertos de entrada RS-232: **1**

Puertos de salida RS-232: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Cantidad de puertos de entrada IR: **1**

Salida de audio: **Si**

#### Control de energía

Consumo energético: **260 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **1432.6 mm**

Profundidad: **85.1 mm**

Altura: **807.6 mm**

Peso: **29.2 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)**

Kit de montaje: **Si**

Control remoto incluido: **Si**

Ancho del paquete: **1630 mm**

Largo del paquete: **302 mm**

Alto del paquete: **1013 mm**

Peso del paquete: **59.4 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/546469/hikvision-ds-d2065lu-y-pantalla-de-pared-para-proyeccion-lcd-interior>