



LinkedPRO LP-OFI identificador de fibra óptica Negro Pantalla incorporada LED

LinkedPRO LP-OFI, Negro, LED, 800 - 1700 nm, 9 V, 10 h, -10 - 50 °C

SKU: LP-OFI

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Color del producto: **Negro**

Tecnología de visualización: **LED**

Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

El instrumento identificador de fibra óptica utiliza tecnología de macroflexión para realizar pruebas no destructivas en la línea, la dirección de la señal y la potencia se pueden detectar en cualquier posición de las fibras SM/MM. Evite la interrupción de la línea causada por un mal funcionamiento. Medición de macroflexión: la señal óptica débil queda expuesta cuando se dobla la fibra óptica. La dirección y la intensidad de la señal óptica se detectan la dirección. No daña la fibra óptica ni interrumpe la comunicación. Puede detectar directamente fibra óptica desnuda de 0,25 mm, fibra óptica con funda ajustada de 0,9 mm y puente de 3 mm. VFL: El reconocedor puede equiparse con VFL de 2 mW para encontrar el punto de falla de una línea de 10 km (valor de laboratorio). Monitoreo de batería baja: Cuando la batería está baja, se enviará un mensaje amarillo o rojo para recordarle al usuario que reemplace la batería para evitar la interrupción del uso.

Especificaciones

Características
Color del producto: Negro
Rango de longitud de onda: 800 - 1700 nm
Pantalla incorporada: Si
Tecnología de visualización: LED
Indicador de nivel de batería: Si
Control de energía
Voltaje de la pila: 9 V
Duración de la batería: 10 h
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 48 mm
Profundidad: 40 mm
Altura: 220 mm
Peso: 200 g

Link: <https://mcashop.mx/producto/546491/linkedpro-lp-ofi-identificador-de-fibra-optica-negro-pantalla-incorporada-led>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.