



## Hikvision DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40(4MM) cámara de vigilancia Foco Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Pinza de sujeción

Hikvision DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40(4MM), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Pinza de sujeción

SKU: DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Foco**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40(4MM). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pinza de sujeción, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Foco. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 75°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 40°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 89°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 82 m, Distancia de observación: 32 m, Distancia de reconocimiento: 16 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Foco</b>
Tipo de montaje: <b>Pinza de sujeción</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal, Plástico</b>
Código IP (International Protection): <b>IP65</b>
<b>Cámara fotográfica</b>

Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **75°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **40°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **89°**Ángulo de inclinación: **-5 - 105°**Rango de paneo: **0 - 340°**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **82 m**Distancia de observación: **32 m**Distancia de reconocimiento: **16 m**Apertura máxima: **1**Distancia de identificación: **8 m**Distancia focal fija: **4 mm**Distancia más cercana de enfoque: **2.7 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **Blanco****Vídeo**Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Rango de bits: <b>32 Kbps - 8 Mbps</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC-LC, MP3</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>52 Db</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Codecs de voz: <b>G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM</b>
Rango de velocidad de bits: <b>8 - 320 Kbit/s</b>
Frecuencias de muestreo: <b>8 - 16 kHz</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>Si</b>
Tipo de tarjeta SIM: <b>MicroSIM</b>
Generación de redes móviles: <b>4G</b>
Estándares 4G: <b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>
Número de usuarios: <b>32 usuario(s)</b>
Nivel de acceso del usuario: <b>Administrador, Operator, Usuario</b>
Vista viva: <b>Si</b>
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: <b>6 canales</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
Memoria Flash: <b>64 MB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>

**Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Algoritmos de seguridad: **TLS**Cifrado HTTPS: **Si**Protección de privacidad: **Si**Latido: **Si**Espejo: **Si**Registro de flashes: **Si**Reposición automática de la red (ANR): **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **6 W**Voltaje de salida CC: **12**Tecnología de batería: **Litio**Capacidad de batería: **8400 mAh**Voltaje de la pila: **12.6 V****Batería**Peso de la batería: **1.4 kg****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **686.6 mm**Profundidad: **442.6 mm**Altura: **760 mm**Peso: **11.7 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **902 mm**

Largo del paquete: **342 mm**

Alto del paquete: **440 mm**

Peso del paquete: **15 kg**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Directiva de baja tensión (LVD), RoHS, WEEE**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/546493/hikvision-ds-2xs3q47g1-lbh4gc18s404mm-camara-de-vigilancia-foco-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-pinza-de-sujecion>