



## Hanwha XNP-8300RW cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 3328 x 1872 Pixeles Techo

Hanwha XNP-8300RW, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Domo

SKU: XNP-8300RW

## Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 3328 x 1872 Pixeles

Total de megapixeles: 6 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad IP	

Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si Auto-seguimiento: Si Puntos predefinidos: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Alarma de entrada / salida: Si Visualización a distancia: Si

Número de idiomas: 17

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Página 1 de 4



Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Aluminio, Policarbonato (PC)

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0.1 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.42°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 33.54°

Ángulo de inclinación: -20 - 90°

Velocidad de inclinación: 350 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de paneo: 500 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 250 °/seg

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 2 - 1/12000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 30x Número de lentes: 1

Apertura máxima: 1.6

Distancia de detección (angular): 140 m

Distancia de detección (tele): 4.018 m

Distancia de observación (angular): 56 m

Distancia de observación (tele): 1607.2 m

Distancia de reconocimiento (angular): 28 m

Distancia de reconocimiento (tele): 803.6 m

Distancia de identificación (angular): 14 m

Distancia de identificación (tele): 46 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 200 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 3328 x 1872 Pixeles



Total de megapixeles: 6 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si Superposición del texto del subtítulo: Si

Estabilizador de imagen: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Formatos de audio soportados: G.711, G.726, LC-AAC

Detección de audio: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3bt

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,

FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 20 usuario(s) Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Memoria Flash: 512 MB Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si Protección con contraseña: Usuario Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS

Cifrado HTTPS: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Antiparpadeo: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, PoE

Consumo energético: 20 W

Consumo de energía (máx.): 42 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra

Peso y dimensiones

Altura: 318.8 mm
Diámetro: 18.5 cm
Longitud: 5400 mm

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/546506/hanwha-xnp-8300rw-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3328-x-1872-pixeles-techo