



Hanwha XNP-8300RW cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 3328 x 1872 Pixeles Techo

Hanwha XNP-8300RW, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Domo

SKU: XNP-8300RW

Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **6 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hanwha XNP-8300RW. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.1 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.42°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 33.54°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 30x, Distancia de detección (angular): 140 m, Distancia de detección (tele): 4.018 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Auto-seguimiento: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Visualización a distancia: Si
Número de idiomas: 17
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Aluminio, Policarbonato (PC)

Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0.1 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.42°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 33.54°
Ángulo de inclinación: -20 - 90°
Velocidad de inclinación: 350 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 500 °/seg
Velocidad de panorámica prefijada: 250 °/seg
Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 2 - 1/12000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 30x
Número de lentes: 1
Apertura máxima: 1.6
Distancia de detección (angular): 140 m
Distancia de detección (tele): 4.018 m
Distancia de observación (angular): 56 m
Distancia de observación (tele): 1607.2 m
Distancia de reconocimiento (angular): 28 m
Distancia de reconocimiento (tele): 803.6 m
Distancia de identificación (angular): 14 m
Distancia de identificación (tele): 46 m
Visión nocturna

Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 200 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 3328 x 1872 Pixeles
Total de megapíxeles: 6 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265, M-JPEG
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Superposición del texto del subtítulo: Si
Estabilizador de imagen: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Audio
Formatos de audio soportados: G.711, G.726, LC-AAC
Detección de audio: Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.3bt
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP, SRTP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Memoria Flash: **512 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Protección con contraseña: **Usuario**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS**Cifrado HTTPS: **Si**Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**Antiparpadeo: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Navegador web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**Consumo energético: **20 W**Consumo de energía (máx.): **42 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8.1**Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra****Peso y dimensiones**Altura: **318.8 mm**Diámetro: **18.5 cm**Longitud: **5400 mm****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/546506/hanwha-xnp-8300rw-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3328-x-1872-pixeles-techo>