

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**Hanwha ANO-L7082R cámara de vigilancia Bala (forma) Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles
Techo/pared**

Hanwha ANO-L7082R, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, 120 Db, Techo/pared, Negro, Blanco
SKU: AN-OL7082R

Información Técnica

- Marca: **Hanwha**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de alimentación: **PoE**
- Peso: **390 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Idiomas de soporte: **Inglés**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Grado de protección IP: **IP66**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **270°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **94.8 - 28.1°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **50.2 - 15.8°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **112.9 - 32.2°**
Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/5 ~ 1/12000 s**
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **6**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **3.3 - 10.3 mm**
Enfoque: **Motorizado**
Apertura máxima: **3.3**
Apertura mínima: **1.6**
Distancia de detección (angular): **47.1 m**
Distancia de detección (tele): **204.6 m**
Distancia de observación (angular): **18.8 m**
Distancia de observación (tele): **81.8 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **9.4 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **40.9 m**
Distancia de identificación (angular): **4.7 m**
Distancia de identificación (tele): **20.5 m**
Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
Total de megapíxeles: **4 MP**
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Smart Super Noise Reduction (SSNR)**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Memoria Flash: **256 MB**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Desenfocado**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo energético: **6 W**

Consumo de energía (máx.): **8 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **262 mm**

Diámetro: **7.8 cm**

Peso: **390 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/546573/hanwha-ano-l7082r-camara-de-vigilancia-bala-forma-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.