



Hanwha ANO-L7082R cámara de vigilancia Bala (forma) Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Hanwha ANO-L7082R, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, 120 Db, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: AN-OL7082R

Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP Tipo de alimentación: PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Ethernet: Si

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Idiomas de soporte: Inglés

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Negro, Blanco Material de la cubierta: Plástico

Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de rotación: 270°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 94.8 - 28.1°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 50.2 - 15.8°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 112.9 - 32.2°



Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/5 ~ 1/12000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 6

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: 3.3 - 10.3 mm

Enfoque: Motorizado Apertura máxima: 3.3 Apertura mínima: 1.6

Distancia de detección (angular): 47.1 m Distancia de detección (tele): 204.6 m

Distancia de observación (angular): 18.8 m

Distancia de observación (tele): 81.8 m Distancia de reconocimiento (angular): 9.4 m

Distancia de reconocimiento (tele): 40.9 m Distancia de identificación (angular): 4.7 m

Distancia de identificación (tele): 20.5 m Distancia más cercana de enfoque: 0.5 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960,

1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Smart Super Noise Reduction (SSNR)

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Compensación de contraluz (BLC): Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af



Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Memoria Flash: 256 MB Memoria interna: 512 MB

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-TLS

Cifrado HTTPS: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Desenfocado

Control de energía

Tipo de alimentación: PoE Consumo energético: 6 W

Consumo de energía (máx.): 8 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 262 mm

Diámetro: 7.8 cm

Peso: 390 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/546573/hanwha-ano-I7082r-camara-de-vigilancia-bala-forma-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared