



## Zebra ZT411 203 x 203 DPI Inalámbrico y alámbrico Transferencia térmica Impresora de TPV

Zebra ZT411, Transferencia térmica, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 2.4 ips, 0.058 - 0.25 µm, 10.4 cm

SKU: ZT41142-T01A000Z

### Información Técnica

Marca: **Zebra**

Memoria interna: **256 MB**

Tecnología de impresión: **Transferencia térmica**

Tipo: **Impresora de TPV**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Zebra ZT411. Tecnología de impresión: Transferencia térmica, Tipo: Impresora de TPV, Resolución máxima: 203 x 203 DPI. Grosor de la impresión: 0.058 - 0.25 µm, Máximo ancho de impresión: 10.4 cm, Máxima longitud de soporte: 450 m. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Tipo de serie de interfaz: RS-232. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Memoria interna: 256 MB, Unidad de almacenamiento: Flash, Memoria Flash: 512 MB

### Especificaciones

Velocidad de impresión
Resolución máxima: <b>203 x 203 DPI</b>
Velocidad de impresión: <b>2.4 ips</b>
Tecnología de impresión: <b>Transferencia térmica</b>
Tipo: <b>Impresora de TPV</b>
Dirección de papel
Grosor de la impresión: <b>0.058 - 0.25 µm</b>
Máximo ancho de impresión: <b>10.4 cm</b>
Máxima longitud de soporte: <b>450 m</b>
Puertos e Interfaces
Puerto USB: <b>Si</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Interfaz en serie: <b>Si</b>
Tipo de serie de interfaz: <b>RS-232</b>
Bluetooth: <b>Si</b>

Versión de Bluetooth: **4.1**Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico****Red**Ethernet: **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)****Características**Memoria interna: **256 MB**Unidad de almacenamiento: **Flash**Memoria Flash: **512 MB****Diseño**Color del producto: **Negro, Gris**Pantalla incorporada: **Si**Pantalla a color: **Si**Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 85%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **269 mm**Profundidad: **495 mm**Altura: **324 mm**Peso: **16.3 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **18.6 kg****Detalles técnicos**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/producto/547026/zebra-zt411-203-x-203-dpi-inalambrico-y-alambrico-transferencia-termica-impresora-de-tpv>