

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision Smart Managed Series DS-3E1526P-EI dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Hikvision Smart Managed Series DS-3E1526P-EI, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U
SKU: DS-3E1526P-EI

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
- Estándares de red: **IEEE 802.11w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
- Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Navegue con seguridad con switches gestionados de manera inteligente

Los switches administrados inteligentemente de Hikvision ahora se administran en la nube y se integran perfectamente con la aplicación Hik-Partner Pro (HPP), lo que brinda una manera fácil de administrar su red de forma segura en cualquier momento y lugar.

Ahora puede implementar y mantener rápidamente su sistema y solucionar problemas sin tener que ir al sitio. La administración del sistema de seguridad es ahora más cómoda que nunca.

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Gestionado por la nube: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **1**

Puerto de consola: **RJ-45**

Conector eléctrico: **Conector de entrada de CA**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.11w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Ruteo de IP: **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Soporte VLAN: **Si**
Funciones de LAN virtual: **Port-based VLAN**
Número de VLANs: **32**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**
Rango de reenvío: **41.66 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client**
Protección contra loops: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**
Factor de forma: **1U**
Color del producto: **Negro**
Material de la cubierta: **Metal**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **6.3 A**
Consumo de energía (máx.): **400 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **300 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **220.8 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **3.1 kg**

Contenido del empaque

Manual de usuario: **Si**

Manual: **Si**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3.3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/547086/hikvision-smart-managed-series-ds-3e1526p-ei-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.