



## Hikvision DS-QAE0A60G1-VB amplificador de audio 2.0 canales Blanco

Hikvision DS-QAE0A60G1-VB, 2.0 canales, 1%, 100 Db, 8 Ohmio, 60 W, 20 - 20000 Hz

SKU: DS-QAE0A60G1-VB

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de salida de audio: **2.0 canales**

THD, distorsión armónica total: **1%**

Relación señal/ruido (SNR): **100 Db**

Tipo de alimentación: **CC**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Tipo de conectividad de bocina: **RCA**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-QAE0A60G1-VB. Canales de salida de audio: 2.0 canales, THD, distorsión armónica total: 1%, Relación señal/ruido (SNR): 100 Db. Tipo de conectividad de bocina: RCA, Tipo de puerto USB: USB tipo A. Tipo de alimentación: CC, Voltaje de entrada DC: 24 V, Funciones de protección de poder: Sobrecorriente, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Protección contra sobrevoltaje. Ancho: 230.8 mm, Profundidad: 190.8 mm, Altura: 51.2 mm. Indicadores LED: Bluetooth, Corriente, USB

### Especificaciones

<b>Audio</b>
Canales de salida de audio: <b>2.0 canales</b>
THD, distorsión armónica total: <b>1%</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>100 Db</b>
Imoedancia de salida: <b>8 Ohmio</b>
Potencia estimada RMS: <b>60 W</b>
Rango de frecuencia: <b>20 - 20000 Hz</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tipo de conectividad de bocina: <b>RCA</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Versión USB: <b>2.0</b>
Tipo de puerto USB: <b>USB tipo A</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
entradas de línea (RCA): <b>2</b>
Salidas de línea (RCA): <b>4</b>
Entrada de micrófono: <b>Si</b>
<b>Detalles técnicos</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico y alámbrico</b>

Color del producto: <b>Blanco</b>
Bluetooth: <b>Si</b>
Control de volumen: <b>Giratorio</b>
Interruptor de encendido/apagado integrado: <b>Si</b>
Tipo de enfriamiento: <b>Pasivo</b>
Materiales: <b>Plástico</b>
Cables incluidos: <b>Corriente alterna</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Voltaje de entrada DC: <b>24 V</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecorriente, Sobrecaentamiento, Cortocircuito, Protección contra sobrevoltaje</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>230.8 mm</b>
Profundidad: <b>190.8 mm</b>
Altura: <b>51.2 mm</b>
Peso: <b>1.45 kg</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 55 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
Indicación
Indicadores LED: <b>Bluetooth, Corriente, USB</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>280 mm</b>
Largo del paquete: <b>362 mm</b>
Alto del paquete: <b>100 mm</b>
Peso del paquete: <b>2.11 kg</b>
Datos de logística
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/547096/hikvision-ds-qae0a60g1-vb-amplificador-de-audio-20-canales-blanco>