



HPE ProLiant DL385 servidor Bastidor (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W

HPE ProLiant DL385, 3 GHz, 9124, 32 GB, DDR5-SDRAM, 800 W, Bastidor (2U)

SKU: P66781-B21

Información Técnica

Marca: **HPE**

Modelo del procesador: **9124**

Frecuencia del procesador: **3 GHz**

Memoria interna: **32 GB**

Memoria interna máxima: **6.14 TB**

Capacidad máxima de almacenaje: **261.12 TB**

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Aspectos destacados

HPE ProLiant DL385. Familia de procesador: AMD EPYC, Frecuencia del procesador: 3 GHz, Modelo del procesador: 9124. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB. Interfaz del HDD: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet. Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: AMD
Familia de procesador: AMD EPYC
Modelo del procesador: 9124
Frecuencia del procesador: 3 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 3.7 GHz
Núcleos del procesador: 16
Caché del procesador: 64 MB
Chipset de tarjeta madre: AMD SoC
Número de procesadores instalados: 1
Máx. número de procesador SMP: 2
Memoria
Memoria interna: 32 GB
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Ranuras de memoria: 24x DIMM
ECC: Si
Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB
Memoria interna máxima: 6.14 TB

Medios de almacenaje

Capacidad máxima de almacenaje: **261.12 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, Serial Attached SCSI (SAS)**

Número de HDDs soportados: **8**

Tamaños de disco duro soportados: **2.5"**

Tamaños de SSD admitidos: **2.5"**

Número de unidades SSD compatibles: **8**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10, 50, 60**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Memoria máxima de adaptador de gráficos: **16 MB**

Red

Controlador LAN: **Broadcom BCM5719**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Montaje en rack: **Si**

Desempeño

Administración remota: **iLO 6 ASIC**

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4 VMware ESXi 7.0 U3 VMware ESXi 8.0**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Fuente de alimentación: **800 W**

Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: **2**

Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: **1**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **600 mm**

Profundidad: **917.7 mm**

Altura: **270 mm**

Peso: **42.8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/547428/hpe-proliant-dl385-servidor-bastidor-2u-amd-epyc-9124-3-ghz-32-gb-ddr5-sdram-800-w>