



Saxxon SX-CF500 accesorio para cámara de seguridad Balun de video

Saxxon SX-CF500, Balun de video, Interior, Negro, all HD-TVI/ CVI/ AHD/ CVBS analog cameras and CCTV cameras, monitors, DVRs, switches, IP encoders..., Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), 250 m

SKU: SX-CF500

Información Técnica

Marca: Saxxon Tipo: Balun de video Color del producto: Negro Colocación compatible: Interior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Aspectos destacados

Kit de tranceptores de video pasivos (Balum)

El balún de video es un dispositivo pasivo que permite la transmisión de señales de video CCTV HD en tiempo real a través de un cable de par trenzado, cuenta con conectores de Cobre que ofrecen mayor conductividad, mejor desempeño en altas frecuencias(Video HD y largas distancias) y mucho menor atenuación, algunas de las principales ventajas de este equipo es que cuenta con TVS (supresor de voltaje transitorio) de estado sólido incorporado para protección contra sobretensiones, es antiestático, ofrece protección contra rayos Grado 3, Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB. y rechazo excepcional de interferencias. Es compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI/ CVI/ AHD/ CVBS y ampliamente usado en cámaras de CCTV, monitores, DVR, conmutadores, codificadores IP y otros equipos CCTV. Sus terminales PUSH-PIN facilitan la conexión del par de cables UTP uno de los transceptores cuenta con coleta (PIG TAIL) para una facil conexión al dvr. Definitivamente en equipo Premium, la competencia no ofrece tanto en sus productos.

Especificaciones

_			,	4 .	
Ca	ra	cte	rıs	:†I(cas

Tipo: Balun de video

Colocación compatible: Interior

Compatibilidad: all HD-TVI/ CVI/ AHD/ CVBS analog cameras and CCTV cameras, monitors, DVRs, switches, IP encoders and other

CCTV equipment

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Distancia de funcionamiento máximo: 250 m

Impedancia: 75 Ohmio

Ergonomía

Género del conector: Macho

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Salida de vídeo BNC: Si Control de energía

Funciones de protección de poder: Protección contra sobrevoltaje

Peso y dimensiones

Ancho: 16.7 mm

Profundidad: 35.1 mm

Altura: 18.7 mm

Peso: **40 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 150 °C

Link: https://mcashop.mx/producto/547536/saxxon-sx-cf500-accesorio-para-camara-de-seguridad-balun-de-video