

Hikvision DS-KIS303-P sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7")

Hikvision DS-KIS303-P, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 1920 x 1080 Pixeles, 66.2°

SKU: DS-KIS303-P

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Pixeles**
Pantalla táctil: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Wi-Fi disponible: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**
Unidad de interiores incluida: **Si**
Unidad de exteriores incluida: **Si**
Ángulo de visión horizontal: **66.2°**
Grado de protección IP: **IP65**

Aspectos destacados

Todo lo que necesita para construir un sistema de videoportero simple y fácil

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
Tecnología de visualización: **TFT**
Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Pixeles**
Pantalla táctil: **Si**
Tipo de pantalla táctil: **Capacitiva**
Amplio rango dinámico (WDR): **No**
Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Cantidad de altavoces: **1**
Ajuste de volumen del timbre: **Si**
Tipo de dirección de micrófono: **Omnidireccional**
Efecto de cancelación de ruido: **Si**
Codecs de voz: **G.711a, G.711u**
Peso y dimensiones
Ancho: **200 mm**
Profundidad: **23.6 mm**
Altura: **140 mm**
Peso: **355 g**

Dimensiones de la estación de puerta: **135.14 x 49.6 x 41.93 mm**
Control de energía
Voltaje de salida del adaptador AC: **12 V**
Consumo máximo de energía: **5 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-10 - 55 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Red
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100 Mbit/s**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Wi-Fi disponible: **Si**
Estándares Wi-Fi compatibles: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RTSP**
Estándares de red: **IEEE 802.3af**
Medios de almacenaje
Capacidad máxima de avisos: **200 Messages**
Ranura para tarjeta de memoria disponible: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**
Capacidad de ROM: **32 MB**
Empaquetado de datos
Unidad de interiores incluida: **Si**
Unidad de exteriores incluida: **Si**
Peso del paquete: **365 g**
Software
Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**
Cámara fotográfica
Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Pixeles**
Ángulo de visión horizontal: **66.2°**
Ángulo de visión vertical: **37.2°**
Diseño
Grado de protección IP: **IP65**
Unidad para exteriores
Canales de entrada de alarma (transmisor): **2**
Unidad para interiores
Consumo de energía (receptor) (max): **6 W**
Memoria interna (MB): **128 MB**
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Cantidad de canales de entrada de alarma: **2**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.