



Hikvision DS-KIS303-P sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7")

Hikvision DS-KIS303-P, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 1920 x 1080 Pixeles, 66.2°

SKU: DS-KIS303-P

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

Todo lo que necesita para construir un sistema de videoportero simple y fácil

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Cancelación de eco: Si
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Tipo de pantalla táctil: Capacitiva
Amplio rango dinámico (WDR): No
Cámara fotográfica
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Ángulo de visión, horizontal: 66.2°
Ángulo de visión, vertical: 37.2°
Audio
Altavoces incorporados: Si
Número de altavoces: 1
Ajuste de volumen del timbre: Si
Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional
Efecto de cancelación de ruido: Si
Codecs de voz: G.711a, G.711u
Diseño
Grado de protección IP: IP65

Medios de almacenajeCapacidad máxima de avisos: **200 Messages**Ranura para tarjeta de memoria: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**Capacidad de ROM: **32 MB****Unidad para exteriores**Canales de entrada de alarma (transmisor): **2****Unidad para interiores**Consumo de energía (receptor) (max): **6 W**Memoria interna (MB): **128 MB**Puertos RS-485: **1**Canales de entrada de alarma: **2****Red**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Puertos Ethernet (RJ-45): **1**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RTSP**Estándares de red: **IEEE 802.3af****Software**Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado****Control de energía**Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**Consumo de energía (máx.): **5 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **200 mm**Profundidad: **23.6 mm**Altura: **140 mm**Peso: **355 g**Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): **135.14 x 49.6 x 41.93 mm****Empaquetado de datos**Unidad de interiores incluida: **Si**Unidad de exteriores incluida: **Si**Peso del paquete: **365 g**