Hikvision DS-KIS303-P sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7")

Hikvision DS-KIS303-P, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 1920 x 1080 Pixeles, 66.2°

SKU: DS-KIS303-P

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Unidad de interiores incluida: **Si**
Unidad de exteriores incluida: **Si**
Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KIS303-P. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Ángulo de visión, horizontal: 66.2°, Ángulo de visión, vertical: 37.2°. Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional, Codecs de voz: G.711a, G.711u. Código IP (International Protection): IP65. Maximum notice capacity: 200 Messages, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Cancelación de eco: **Si**
Montaje de pared: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Exhibición
Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
Tecnología de visualización: **TFT**
Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Pixeles**
Pantalla táctil: **Si**
Tipo de pantalla táctil: **Capacitiva**
Amplio rango dinámico (WDR): **No**
Cámara fotográfica
Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Pixeles**
Ángulo de visión, horizontal: **66.2°**
Ángulo de visión, vertical: **37.2°**
Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Número de altavoces: **1**

Ajuste de volumen del timbre:	**Si**
Tipo de dirección de micrófono:	**Omnidireccional**
Efecto de cancelación de ruido:	**Si**
Codecs de voz:	**G.711a, G.711u**
Diseño	
Código IP (International Protection):	**IP65**
Medios de almacenaje	
Maximum notice capacity:	**200 Messages**
Ranura para tarjeta de memoria:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**128 GB**
Capacidad de ROM:	**32 MB**
Unidad para exteriores	
Alarm input channels (transmitter):	**2**
Unidad para interiores	
Consumo de energía (receptor) (max):	**6 W**
Memoria interna:	**128 MB**
Puertos RS-485:	**1**
Canales de entrada de alarma:	**2**
Red	
Tipo de interfaz ethernet:	**Ethernet rápido**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100 Mbit/s**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Wifi:	**Si**
Estándares de Wi-Fi:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Protocolos de red compatibles:	**TCP/IP, SIP, RTSP**
Estándares de red:	**IEEE 802.3af**
Software	
Sistema operativo instalado:	**LINUX incrustado**
Control de energía	
Voltaje de salida de adaptador AC:	**12 V**
Consumo de energía (máx.):	**5 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**200 mm**
Profundidad:	**23.6 mm**
Altura:	**140 mm**
Peso:	**355 g**
Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA):	**135.14 x 49.6 x 41.93 mm**
Empaquetado de datos	
Unidad de interiores incluida:	**Si**
Unidad de exteriores incluida:	**Si**
Peso del paquete:	**365 g**

Link: https://mcashop.mx/producto/547556/hikvision-ds-kis303-p-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.