



Hikvision DS-KIS303-P sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7")

Hikvision DS-KIS303-P, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 1920 x 1080 Pixeles, 66.2°

SKU: DS-KIS303-P

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KIS303-P. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Ángulo de visión, horizontal: 66.2°, Ángulo de visión, vertical: 37.2°. Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional, Codecs de voz: G.711a, G.711u. Código IP (International Protection): IP65. Maximum notice capacity: 200 Messages, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Cancelación de eco: Si
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Tipo de pantalla táctil: Capacitiva
Amplio rango dinámico (WDR): No
Cámara fotográfica
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Ángulo de visión, horizontal: 66.2°
Ángulo de visión, vertical: 37.2°
Audio
Altavoces incorporados: Si
Número de altavoces: 1

Ajuste de volumen del timbre: **Si**

Tipo de dirección de micrófono: **Omnidireccional**

Efecto de cancelación de ruido: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u**

Diseño

Código IP (International Protection): **IP65**

Medios de almacenaje

Maximum notice capacity: **200 Messages**

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Capacidad de ROM: **32 MB**

Unidad para exteriores

Alarm input channels (transmitter): **2**

Unidad para interiores

Consumo de energía (receptor) (max): **6 W**

Memoria interna: **128 MB**

Puertos RS-485: **1**

Canales de entrada de alarma: **2**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RTSP**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Software

Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**

Control de energía

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Consumo de energía (máx.): **5 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **23.6 mm**

Altura: **140 mm**

Peso: **355 g**

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): **135.14 x 49.6 x 41.93 mm**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Peso del paquete: **365 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/547556/hikvision-ds-kis303-p-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7>