

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-KIS303-P sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7")

Hikvision DS-KIS303-P, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 1920 x 1080 Pixeles, 66.2°
SKU: DS-KIS303-P

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
- Unidad de interiores incluida: **Si**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

Todo lo que necesita para construir un sistema de videoportero simple y fácil

Especificaciones

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Cancelación de eco: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tecnología de visualización: **TFT**

Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Píxeles**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de pantalla táctil: **Capacitiva**

Amplio rango dinámico (WDR): **No**

Cámara fotográfica

Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Píxeles**

Ángulo de visión, horizontal: **66.2°**

Ángulo de visión, vertical: **37.2°**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces: **1**

Ajuste de volumen del timbre: **Si**

Tipo de dirección de micrófono: **Omnidireccional**

Efecto de cancelación de ruido: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u**

Diseño

Grado de protección IP: **IP65**

Medios de almacenaje

Capacidad máxima de avisos: **200 Messages**

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Capacidad de ROM: **32 MB**

Unidad para exteriores

Canales de entrada de alarma (transmisor): **2**

Unidad para interiores

Consumo de energía (receptor) (max): **6 W**

Memoria interna (MB): **128 MB**

Puertos RS-485: **1**

Canales de entrada de alarma: **2**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RTSP**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Software

Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**

Control de energía

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Consumo de energía (máx.): **5 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **23.6 mm**

Altura: **140 mm**

Peso: **355 g**

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): **135.14 x 49.6 x 41.93 mm**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Peso del paquete: **365 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/547556/hikvision-ds-kis303-p-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.