



Hikvision DS-3WF0BC-2NT repetidor o transceptor Puente de red 300 Mbit/s Negro, Blanco

Hikvision DS-3WF0BC-2NT, Puente de red, 300 Mbit/s, Wifi, Ethernet, Negro, Blanco

SKU: DS-3WF0BC-2NT

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Rango máximo de transferencia de datos: **300 Mbit/s**

Tipo de producto: **Puente de red**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Aspectos destacados

Hikvision DS-3WF0BC-2NT. Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s, Distancia de transferencia máxima: 200 m. Diseño de la antena: Interno, Ganancia de la antena (máx.): 7 dBi. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Frecuencia de banda: 2.4 - 2.4835 GHz. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido. Algoritmos de seguridad: WPA2-PSK

Especificaciones

Transmisión de datos
Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s
Distancia de transferencia máxima: 200 m
Antena
Diseño de la antena: Interno
Ganancia de la antena (máx.): 7 dBi
Características de LAN inalámbrico
Wifi: Si
Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Frecuencia de banda: 2.4 - 2.4835 GHz
Aumento de transmisión: 17 - 21 Db
Receptor de sensibilidad: -68 ± 2 dBm
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Seguridad
Algoritmos de seguridad: WPA2-PSK

Características de administraciónProtocolos soportados: **NTP, SADP, HTTP/HTTPS****Características**Tipo de producto: **Puente de red**Color del producto: **Negro, Blanco**Indicadores LED: **Si**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Voltaje de entrada DC: **12 V**Consumo energético: **1.89 W**Consumo de energía (máx.): **3.7 W**Corriente de salida CC: **1 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 80 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Certificados**Certificación: **CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020); CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition); CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (E****Peso y dimensiones**Ancho: **92 mm**Profundidad: **187 mm**Altura: **46 mm**Peso: **260 g****Contenido del empaque**PoE+ Inyector(es): **Si**Guía de instalación rápida: **Si****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **256 mm**Largo del paquete: **86 mm**Alto del paquete: **231 mm**Peso del paquete: **800 g**Cantidad por paquete: **2 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/547559/hikvision-ds-3wf0bc-2nt-repetidor-o-transceptor-puente-de-red-300-mbits-negro-blanco>