Hikvision DS-3WF0BC-2NT repetidor o transceptor Puente de red 300 Mbit/s Negro, Blanco

Hikvision DS-3WF0BC-2NT, Puente de red, 300 Mbit/s, Wifi, Ethernet, Negro, Blanco

SKU: DS-3WF0BC-2NT

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**
Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**
Algoritmos de seguridad: **WPA2-PSK**
Tipo de producto: **Puente de red**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Rango máximo de transferencia de datos: **300 Mbit/s**
Ganancia de la antena (máx.): **7 dBi**
Diseño de la antena: **Interno**
Cantidad por paquete: **2 pieza(s)**

Aspectos destacados

Hikvision DS-3WF0BC-2NT. Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s, Distancia de transferencia máxima: 200 m. Diseño de la antena: Interno, Ganancia de la antena (máx.): 7 dBi. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Frecuencia de banda: 2.4 - 2.4835 GHz. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido. Algoritmos de seguridad: WPA2-PSK

Especificaciones

Transmisión de datos

Rango máximo de transferencia de datos: **300 Mbit/s**

Distancia de transferencia máxima: **200 m**

Antena

Diseño de la antena: **Interno**

Ganancia de la antena (máx.): **7 dBi**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **Si**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Frecuencia de banda: **2.4 - 2.4835 GHz**

Aumento de transmisión: **17 - 21 Db**

Receptor de sensibilidad: **-68 ± 2 dBm**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA2-PSK**

Características de administración

Protocolos soportados: **NTP, SADP, HTTP/HTTPS**

Características

Tipo de producto: **Puente de red**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de entrada DC: **12 V**

Consumo energético: **1.89 W**

Consumo de energía (máx.): **3.7 W**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Certificados

Certificación: **CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020); CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition); CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (E**

Peso y dimensiones

Ancho: **92 mm**

Profundidad: **187 mm**

Altura: **46 mm**

Peso: **260 g**

Contenido del empaque

PoE+ Inyector(es): **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **256 mm**

Largo del paquete: **86 mm**

Alto del paquete:	**231 mm**
Peso del paquete:	**800 g**
Cantidad por paquete:	**2 pieza(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/547559/hikvision-ds-3wf0bc-2nt-repetidor-o-transceptor-puente-de-red-300-mbits-negro-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.