



Hikvision Pro Series DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3680 x 1656 Pixeles Techo

Hikvision Pro Series DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco, Negro

SKU: DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 3680 x 1656 Pixeles

Total de megapixeles: 6 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco, Negro

Número de cámaras: 1



Aspectos destacados

¿Por qué utilizar las cámas PTZ de Hikvision?

Las cámaras de giro, inclinación y zoom (PTZ) de Hikvision ayudan a los usuarios a obtener una cobertura de área más amplia y hacer zoom para obtener detalles más precisos en casos de eventos de seguridad con una sola cámara. Permiten a los usuarios ver desde cualquier ángulo, hacia cualquier detalle y en cualquier momento.

Ver desde cualquier ángulo

Las cámaras PTZ de Hikvision cubren áreas extensas y detectan eventos en un instante.

- Panorámica e inclinación izquierda y derecha, arriba y abajo hasta 360°
- Seguimiento automático para realizar un seguimiento autónomo de tipos de objetos preestablecidos
- Vistas panorámicas a través de la unión de imágenes de TandemVu PTZ

Ten cada detalle a la vista

Las cámaras Hikvision PTZ garantizan la captura de cada detalle a la vista.

- Vistas de primer plano al acercar desde distancias extendidas
- Análisis de IA para extraer características de objetos con precisión
- Enlace inteligente entre varias lentes de TandemVu PTZ para rastrear objetos y detalles

A disposición en cualquier momento

Las cámaras PTZ de Hikvision se mantienen alerta y prometen un gran rendimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

- Imágenes con poca luz para vistas vívidas con colores intensos incluso con poca luz
- Resistencia a la intemperie para operar en cualquier clima o entorno.
- Live Guard para protegerse de los intrusos con luz y sonido, las 24 horas del día

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico Contro PTZ: Si Modo día / noche: Si Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si Alarma de entrada / salida: Si Rango dinámico: 120 Db Diseño

	Factor de forma: Domo
	Tipo de montaje: Techo
	Color del producto: Blanco, Negro

Código IP (International Protection): IP66

Material de la cubierta: Plástico

A prueba de niebla: Si Cámara fotográfica Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de campo de visión (FOV): 60.2°

Ángulo de inclinación: -15 - 90°

Velocidad de preselección de la inclinación: 200 °/seg

Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 120 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de panorámica prefijada: 240 °/seg

Velocidad de giro manual: 0 - 160 °/seg Velocidad de obturador: 1/30000 - 1 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica): CMOS

Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): 25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")

Resolución máxima (cámara panorámica): 3632 x 1632 Pixeles

Distancia focal fija (cámara panorámica): **2.8 mm** Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **80°**

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): 180°

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: **32x**Zoom digital: **16x**

Intervalo de longitud focal: 5.9 - 188.8 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 1.5

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 200 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Vídeo

Máxima resolución: 3680 x 1656 Pixeles

Total de megapixeles: 6 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 1280 x 960, 3632 x 1632, 2560 x 1440, 352 x 288, 352 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 75

Formato de vídeo soportado: 1080p, 720p, 480p, 1440p, 960p



Grabación de vídeo: Si

Velocidad de cuadro: 25 fps

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Estabilizador de imagen: Si

Rango de bits: 32 Kbps to 16384 Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Formatos de audio soportados: G.722.1, MP2L2, G.726, MP3, AAC-LC, PCM, G.711

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Rango de velocidad de bits: 8 - 320 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles:

TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv4/IPv6,UDP,Bonjc

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS

Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 60 W

Voltaje de salida CC: 24

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: **387.2 mm**Diámetro: **22.2 cm**

Peso: 6 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/547571/hikvision-pro-series-ds-2se7c432mwg-eb26f0-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3680-x-1656-pixeles-techo