



Hikvision IDS-7316HUHI-M4/S(S) videograbadora digital Negro

Hikvision IDS-7316HUHI-M4/S(S), Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711 ?-law, 30 fps, 8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF

SKU: IDS-7316HUHI-M4/S(S)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+

Color del producto: Negro

Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles

Interfaz del HDD: SATA

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Aspectos destacados

Serie Ultra

Con un rendimiento excelente, los DVR de la serie Ultra pueden alojar hasta 32 canales de cámaras analógicas. They have strong hybrid access capability. Las 8 interfaces SATA son especialmente útiles para los usuarios que requieren un mayor espacio de almacenamiento.

Especificaciones

Desempeño

Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+

Formatos de audio soportados: G.711 ?-law

Interno: No

Velocidad de captura de vídeo: 30 fps

Resoluciones de reproducción soportadas: 8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF

Cantidad de canales: 18 canales

Color del producto: Negro Sistema de audio: De 2 vías

Canales de entrada de audio: 4.0 canales

Canales de salida de audio: 2.0 canales

Velocidad máxima de cuadro: 30 fps

Conexión USB: Si Emisión de vídeo: Si Transmisión de audio: Si

Compatible con transmisión dual: Si Ancho de banda total: 320 Mbit/s

Velocidad de bits de audio: 64 Kbit/s

Vídeo

Resoluciones de video: 704 x 480,704 x 576,1024 x 768,1280 x 1024,1280 x 720,1920 x 1080,2560 x 1440,3840 x 2160

Puertos e Interfaces



Canales de entrada de vídeo: 18 canales

Canales de entrada de alarma: 16

Canales de salida de alarma: 4

puertos de entrada BNC: 16

puertos de salida BNC: 1

Número de puertos HDMI: 2

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Entrada de audio: RCA Salida de audio: RCA

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Puertos RS-485: 1

Cantidad de puertos eSATA: 1

Puerto - RS-232: 1

entradas de línea (RCA): 4

Salidas de línea (RCA): 2

Número de salidas HDMI: 2

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF,

SNMP

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Disco duro

Número de HDDs soportados: 4

Interfaz del HDD: SATA

Capacidad máxima del HDD: 12 TB

Interfaces de unidad de disco duro soportadas: SATA

Compatibilidad con RAID: Si Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna

Voltaje de entrada AC: 100-240 V

Consumo energético: 35 W

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Peso y dimensiones

Ancho: 445 mm

Profundidad: 400 mm

Altura: 71 mm

Peso: 5 kg

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/547578/hikvision-ids-7316huhi-m4ss-videograbadora-digital-negroup and the product of the$

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.