



Hikvision DS-KIS604-P(C) sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Negro, Plata

Hikvision DS-KIS604-P(C), 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, H.264, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: DS-KIS604-P(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Negro, Plata**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KIS604-P(C). Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formato de vídeo soportado: 480p, 1080p, Ángulo de visión, horizontal: 124°. Codecs de voz: G.711alaw, G.711ulaw. Color del producto: Negro, Plata, Código IP (International Protection): IP65, Código IK: IK08. Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 32 GB, Tarjeta de memoria incluida: MicroSD

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Color: Si
Altavoz: Si
Capacidad de transmisión: Si
Cancelación de eco: Si
Micrófono incorporado: Si
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Tipo de pantalla táctil: Capacitiva
Formatos de vídeo compatibles: H.264
Cámara fotográfica
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Formato de vídeo soportado: 480p, 1080p

Ángulo de visión, horizontal: **124°**

Ángulo de visión, vertical: **75°**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Ajuste de volumen del timbre: **Si**

Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw**

Diseño

Color del producto: **Negro, Plata**

Código IP (International Protection): **IP65**

Código IK: **IK08**

Uso adecuado: **Interior y exterior**

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **32 GB**

Tarjeta de memoria incluida: **MicroSD**

Tamaño de tarjeta de memoria incluida: **16 GB**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RTSP**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Software

Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): **-10 - 55 °C**

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): **-40 - 53 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **200 mm**

Altura: **15.1 mm**

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): **174 x 29 x 91 mm**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/547598/hikvision-ds-kis604-pc-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-negro-plata>