

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision Pro Series DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3680 x 1656 Pixeles Techo

Hikvision Pro Series DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco, Negro
SKU: DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco, Negro**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **3680 x 1656 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **6 MP**
- Ethernet: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **6 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

¿Por qué utilizar las cámaras PTZ de Hikvision?

Las cámaras de giro, inclinación y zoom (PTZ) de Hikvision ayudan a los usuarios a obtener una cobertura de área más amplia y hacer zoom para obtener detalles más precisos en casos de eventos de seguridad con una sola cámara. Permiten a los usuarios ver desde cualquier ángulo, hacia cualquier detalle y en cualquier momento.

Ver desde cualquier ángulo

Las cámaras PTZ de Hikvision cubren áreas extensas y detectan eventos en un instante.

- Panorámica e inclinación – izquierda y derecha, arriba y abajo hasta 360°
- Seguimiento automático – para realizar un seguimiento autónomo de tipos de objetos preestablecidos
- Vistas panorámicas – a través de la unión de imágenes de TandemVu PTZ

Ten cada detalle a la vista

Las cámaras Hikvision PTZ garantizan la captura de cada detalle a la vista.

- Vistas de primer plano – al acercarse desde distancias extendidas
- Análisis de IA – para extraer características de objetos con precisión
- Enlace inteligente – entre varias lentes de TandemVu PTZ para rastrear objetos y detalles

A disposición en cualquier momento

Las cámaras PTZ de Hikvision se mantienen alerta y prometen un gran rendimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

- Imágenes con poca luz – para vistas vívidas con colores intensos incluso con poca luz
- Resistencia a la intemperie – para operar en cualquier clima o entorno.

- Live Guard – para protegerse de los intrusos con luz y sonido, las 24 horas del día

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ: **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco, Negro**
Material de la cubierta: **Plástico**
Grado de protección IP: **IP66**
A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de campo de visión (FOV): **55°**
Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**
Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**
Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 120 °/seg**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**
Velocidad de giro manual: **0 - 160 °/seg**
Velocidad de obturador: **1/30000 - 1 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica): **CMOS**

Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): **25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")**

Resolución máxima (cámara panorámica): **3632 x 1632 Píxeles**

Distancia focal fija (cámara panorámica): **2.8 mm**

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **80°**

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): **180°**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **25x**

Zoom digital: **16x**

Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **1.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **200 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Vídeo

Máxima resolución: **3680 x 1656 Píxeles**

Total de megapíxeles: **6 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960,**

Formato de vídeo soportado: **480p, 720p, 960p, 1080p, 1440p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Estabilizador de imagen: **Si**
Rango de bits: **32 Kbps to 16384 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**
Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**
Protocolos de red compatibles:
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGM
Número de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**
Lector de tarjeta integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**
Canales de salida de alarma: **1**
Protección mediante contraseña: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **60 W**

Voltaje de salida DC: **24**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **387.2 mm**

Diámetro: **22.2 cm**

Peso: **6 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/547628/hikvision-pro-series-ds-2se7c425mwg-eb26f0-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3680-x-1656-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.