



Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM) cámara de vigilancia Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Pinza de sujeción

Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM), Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés,..., FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:..., Pinza de sujeción

SKU: DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bullet (shape)**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4MM). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pinza de sujeción, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de inclinación: -60 - 0°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 4 mm, Distancia de detección (angular): 82 m, Distancia de observación (angular): 32 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita
Certificación: FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, *FCC certification is only for the device sold in the North American region and the Latin American region. IC cert
Diseño
Factor de forma: Bullet (shape)
Tipo de montaje: Pinza de sujeción
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.0005 Lux
Ángulo de inclinación: -60 - 0°
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Distancia focal fija: 4 mm
Distancia de detección (angular): 82 m
Distancia de observación (angular): 32 m
Distancia de reconocimiento (angular): 16 m
Distancia de identificación (angular): 8 m
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1440 Píxeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)
Rango de bits: 32 Kbps to 8 Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Relación señal/ruido (SNR): 52 Db
Red
Ethernet: Si
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
Wifi: No
Bluetooth: No

Ranura para tarjeta SIM: **Si**Tipo de tarjeta SIM: **MicroSIM**Estándares 4G: **LTE-TDD & LTE-FDD**Estándares 3G: **WCDMA**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**Vista viva: **Si**Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **No**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Entrada de micrófono: **Si****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**Consumo de energía (máx.): **6 W**Voltaje de salida CC: **12**Tecnología de batería: **Litio****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **679 mm**Profundidad: **443 mm**

Altura: **760 mm**Peso: **11.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **910 mm**Largo del paquete: **350 mm**Alto del paquete: **450 mm**Peso del paquete: **16.2 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/547642/hikvision-ds-2xs2t47g1-ldh4gc18s404mm-camara-de-vigilancia-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-pinza-de-sujecion>