



Hikvision Value Series DS-2CD1163G2-LIU(2.8MM) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3200 x 1800 Pixeles Techo

Hikvision Value Series DS-2CD1163G2-LIU(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, 120 Db, Techo

SKU: DS-2CD1163G2-LIU(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **6 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision Value Series DS-2CD1163G2-LIU(2.8MM). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4"). Distancia de detección: 76 m, Distancia de observación: 30 m, Distancia de reconocimiento: 15 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Luz integrada: Si
Número de idiomas: 2
Idiomas de soporte: Inglés, Ucraniano
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP67

Código IK: **IK08****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **355°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **105°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **127°**Ángulo de inclinación: **0 - 75°**Rango de paneo: **0 - 355°**Velocidad de obturador: **1/100000 - 1/3 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.4 mm (1 / 2.4")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **76 m**Distancia de observación: **30 m**Distancia de reconocimiento: **15 m**Apertura máxima: **1.6**Distancia de identificación: **7 m**Distancia focal fija: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR/Blanco**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **3200 x 1800 Píxeles**Total de megapíxeles: **6 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3200 x 1800**

Formato de vídeo soportado: **360p, 480p, 720p, 1080p, 1440p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Nitidez, Saturación**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **16 - 160 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Latido: Si
Espejo: Si
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 6 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7.5 W
Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 0.5 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Altura: 97.6 mm
Diámetro: 12.1 cm
Peso: 550 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 150 mm
Largo del paquete: 150 mm
Alto del paquete: 141 mm
Peso del paquete: 800 g
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Certificados de cumplimiento: BIS, UL, WEEE, CB, CE, REACH, RoHS
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Kit de montaje: Si
Manual: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/547694/hikvision-value-series-ds-2cd1163g2-liu28mm-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3200-x-1800-pixeles-techo>