



## CyberPower OLS10KERT5U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 9 salidas AC

CyberPower OLS10KERT5U, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Onda sinusoidal pura, 110 V, 300 V

SKU: OLS10KERT5U

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Potencia de salida: **10000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

CyberPower OLS10KERT5U. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA, Potencia de salida: 10000 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19, Terminal, Conector: Acoplador C13, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.9 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 11.2 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Ancho: 433 mm, Profundidad: 661 mm, Altura: 213.5 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>10 kVA</b>
Potencia de salida: <b>10000 W</b>
Forma de onda: <b>Onda sinusoidal pura</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>110 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>300 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>200 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>240 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>1335 J</b>
Disipación del calor: <b>2047 BTU/h</b>
Eficiencia (modo ECO): <b>98%</b>
Factor de potencia de entrada: <b>0.99</b>

Factor de potencia de salida: **1**

Factor de cima: **3:1**

Modo ECO: **Si**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **3%**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **1.5%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **62 Db**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Asa de transporte: **No**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19, Terminal**

Conector: **Acoplador C13**

Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puerto - RS-232: **1**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.9 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **11.2 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Corriente de carga: **4 A**

Batería hot-swap: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **5U**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Compatibilidad: **BPS240V9ART3U**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 1500 m**

Altitud no operativa: **0 - 1500 m**

#### Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **661 mm**

Altura: **213.5 mm**

Peso: **80 kg**

Ancho del paquete: **575 mm**

Largo del paquete: **890 mm**

Alto del paquete: **489 mm**

Peso del paquete: **99 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

#### Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/547774/cyberpower-ols10kert5u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w-9-salidas-ac>