

Hikvision DS-2DE2C400MWG-E(4mm) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DE2C400MWG-E(4mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DS-2DE2C400MWG-E

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Las nuevas cámaras PT de Hikvision giran e inclinan cuando los usuarios dirigen su aplicación móvil Hik-Connect, lo que permite un ajuste remoto y fácil de los ángulos de visión de la cámara cuando lo deseen.

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Codecs de audio: **G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM//AAC-LC**
Micrófono incorporado: **Si**
Rango de velocidad de bits: **8 - 192 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia focal fija: **4 mm**
Peso y dimensiones

Ancho: **131.9 mm**
Profundidad: **163.9 mm**
Altura: **185.8 mm**
Peso: **600 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **9 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **10.5 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Corriente de salida CC: **0.75 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-10 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 90 °C**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.3af**
Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**
Formato de vídeo soportado: **360p, 480p, 720p, 1080p, 1440p**
Velocidad de cuadro: **60 fps**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez**
Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **224 mm**

Largo del paquete: **164 mm**
Alto del paquete: **230 mm**
Peso del paquete: **900 g**
Seguridad
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**
Sensor de movimiento incluido: **Si**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital disponible: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **70°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **35°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **85°**
Ángulo de inclinación: **0 - 80°**
Velocidad de inclinación: **20 °/seg**
Rango de paneo: **0 - 345°**
Velocidad de paneo: **25 °/seg**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Plástico**
Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ disponible: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Luz integrada: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/548103/hikvision-ds-2de2c400mwg-e4mm-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.