



Hikvision DS-2DE2C400MWG-E(4mm) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DE2C400MWG-E(4mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DS-2DE2C400MWG-E

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Torreta**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Peso: **600 g**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Las nuevas cámaras PT de Hikvision giran e inclinan cuando los usuarios dirigen su aplicación móvil Hik-Connect, lo que permite un ajuste remoto y fácil de los ángulos de visión de la cámara cuando lo deseen.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: **Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP66**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **70°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **35°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **85°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Velocidad de inclinación: **20 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 345°**

Velocidad de paneo: **25 °/seg**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Formato de vídeo soportado: **360p, 480p, 720p, 1080p, 1440p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Codecs de audio: **G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM//AAC-LC**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **8 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Sensor de movimiento: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **9 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **10.5 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **0.75 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 90 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **131.9 mm**

Profundidad: **163.9 mm**

Altura: **185.8 mm**

Peso: **600 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **224 mm**

Largo del paquete: **164 mm**

Alto del paquete: **230 mm**

Peso del paquete: **900 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/548103/hikvision-ds-2de2c400mwf-e4mm-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>