



V-SOL HG325AX terminal/unidad de red Terminal de red óptica (ONT)

V-SOL HG325AX, Terminal de red óptica (ONT), Blanco, LAN, Corriente, USB, WAN, WPS, Wi-Fi, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, G.984, L2/L3

SKU: HG325-AX

Información Técnica

Marca: V-Sol

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE

802.11g, IEEE 802.11n

Tipo de producto: Terminal de red óptica (ONT)

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4 Puertos de canal de fibra: 1 Conector fibra óptica: SC

Wifi: Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: Terminal de red óptica (ONT)

Color del producto: Blanco

Indicadores LED: LAN, Corriente, USB, WAN, WPS, Wi-Fi

Red

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Recomendaciones UIT: G.984

Capa del interruptor: L2/L3

Distancia de transmisión (máx.): 20 kilometros

Longitud de onda Tx (max): 1310 nm Longitud de onda Rx (max): 1490 nm

Potencia Tx (min): 0 dBmW Potencia Tx (máx.): 4 dBmW Sensibilidad RX: -27 Db

Auto-negociación: Si

IGMP: Si

Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): v1/v2 snooping

Soporte VLAN: Si

Pruebas de simulación PPPoE/DHCP: Si

DNS dinámico (DDNS): Si

Características de LAN inalámbrico

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)



Tipo de antena: Externo

Cantidad de antenas: 4

Ganancia de la antena (máx.): 5 dBi

Características de administración

Multidifusión, soporte: Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA3

Filtro de direcciones MAC: Si

Puertos e Interfaces

Puertos de canal de fibra: 1

Conector fibra óptica: SC

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4

Cantidad de puertos RJ-11: 1

Cantidad de puertos USB: 1

Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Voltaje de salida: 12 V Corriente de salida: 1.5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 145 mm

Profundidad: 250 mm

Altura: 36 mm

Peso: 340 g

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/548256/v-sol-hg325ax-terminalunidad-de-red-terminal-de-red-optica-ont