

V-SOL



V-SOL HG325AX terminal/unidad de red Terminal de red óptica (ONT)

V-SOL HG325AX, Terminal de red óptica (ONT), Blanco, LAN, Corriente, USB, WAN, WPS, Wi-Fi, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, G.984, L2/L3

SKU: HG325-AX

Información Técnica

Marca: **V-Sol**Tipo de producto: **Terminal de red óptica (ONT)**Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**Wifi: **Si**Puertos de canal de fibra: **1**Conector fibra óptica: **SC**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Terminal de red óptica (ONT)**Color del producto: **Blanco**Indicadores LED: **LAN, Corriente, USB, WAN, WPS, Wi-Fi**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**Recomendaciones UIT: **G.984**Capa del interruptor: **L2/L3**Distancia de transmisión (máx.): **20 kilómetros**Longitud de onda Tx (max): **1310 nm**Longitud de onda Rx (max): **1490 nm**Potencia Tx (min): **0 dBmW**Potencia Tx (máx.): **4 dBmW**Sensibilidad RX: **-27 Db**Auto-negociación: **Si**IGMP: **Si**Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): **v1/v2 snooping**Soporte VLAN: **Si**Pruebas de simulación PPPoE/DHCP: **Si**DNS dinámico (DDNS): **Si**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tipo de antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **4**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Características de administración

Multidifusión, soporte: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA3**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos de canal de fibra: **1**

Conector fibra óptica: **SC**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Cantidad de puertos RJ-11: **1**

Cantidad de puertos USB: **1**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **1.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **145 mm**

Profundidad: **250 mm**

Altura: **36 mm**

Peso: **340 g**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/548256/v-sol-hg325ax-terminalunidad-de-red-terminal-de-red-optica-ont>