



## LinkedPRO LP-FS-PRO-900 empalmadora por fusión

LinkedPRO LP-FS-PRO-900, 12.7 cm (5"), Gris, Naranja, 5 s, 15 s, Multimode Fiber (MMF), Fibra monomodo (SMF), 80 µm

SKU: LP-FS-PRO-900

### Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

### Aspectos destacados

LinkedPRO LP-FS-PRO-900. Diagonal de la pantalla: 12.7 cm (5"), Color del producto: Gris, Naranja, Tiempo de empalmación: 5 s. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Ancho: 198 mm, Profundidad: 135 mm, Altura: 122 mm

### Especificaciones

<b>Características</b>
Diagonal de la pantalla: <b>12.7 cm (5")</b>
Color del producto: <b>Gris, Naranja</b>
Tiempo de empalmación: <b>5 s</b>
Tiempo de calentamiento: <b>15 s</b>
Fibra aplicable: <b>Multimode Fiber (MMF), Fibra monomodo (SMF)</b>
Diámetro de revestimiento (mín): <b>80 µm</b>
Diámetro de revestimiento (máx): <b>150 µm</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-15 - 50 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Altitud de funcionamiento: <b>0 - 5000 m</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>198 mm</b>
Profundidad: <b>135 mm</b>
Altura: <b>122 mm</b>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.