



LinkedPRO LP-FS-PRO-900 empalmadora por fusión

LinkedPRO LP-FS-PRO-900, 12.7 cm (5"), Gris, Naranja, 5 s, 15 s, Multimode Fiber (MMF), Fibra monomodo (SMF), 80 µm

SKU: LP-FS-PRO-900

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Color del producto: **Gris, Naranja**

Aspectos destacados

LinkedPRO LP-FS-PRO-900. Diagonal de la pantalla: 12.7 cm (5"), Color del producto: Gris, Naranja, Tiempo de empalmación: 5 s. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Ancho: 198 mm, Profundidad: 135 mm, Altura: 122 mm

Especificaciones

| |
|---------------------------------------------------------------------|
| Características |
| Diagonal de la pantalla: 12.7 cm (5") |
| Color del producto: Gris, Naranja |
| Tiempo de empalmación: 5 s |
| Tiempo de calentamiento: 15 s |
| Fibra aplicable: Multimode Fiber (MMF), Fibra monomodo (SMF) |
| Diámetro de revestimiento (mín): 80 µm |
| Diámetro de revestimiento (máx): 150 µm |
| Cantidad de puertos USB 2.0: 1 |
| Control de energía |
| Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): -15 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: 0 - 5000 m |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 198 mm |
| Profundidad: 135 mm |
| Altura: 122 mm |

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.