



## Hanwha ANV-L6023R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles

Hanwha ANV-L6023R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Blanco, Domo

SKU: ANV-L6023R

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hanwha ANV-L6023R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo, Material de la cubierta: Aluminio. Ángulo de campo de visión (FOV): 94.8°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 94.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 50°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 35.3 m, Distancia de observación: 14.1 m, Distancia de reconocimiento: 7.1 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Ángulo de campo de visión (FOV): <b>94.8°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>94.8°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>50°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>115°</b>

Ángulo de inclinación: **0 - 67°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/12000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **6**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Distancia de detección: **35.3 m**

Distancia de observación: **14.1 m**

Distancia de reconocimiento: **7.1 m**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **3.5 m**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **15 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Smart Super Noise Reduction (SSNR)**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

#### Audio

Formatos de audio soportados: **G.711, G.711u, G.726**

Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1x, IEEE 802.3af</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>6 usuario(s)</b>
Modo de retransmisión: <b>Multidifusión, Unicast</b>
Medios de almacenaje
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>SD, SDHC, SDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>128 GB</b>
Memoria Flash: <b>256 MB</b>
Capacidad de RAM: <b>512 MB</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Salida de video compuesto: <b>1</b>
Seguridad
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2</b>
Tipo de notificación de alerta: <b>Correo electrónico</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Desenfocado</b>
Almacenamiento de acceso en red (NAS): <b>Si</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo energético: <b>5 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>6.7 W</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 55 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-50 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **98.3 mm**

Profundidad: **52 mm**

Altura: **100 mm**

Peso: **295 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

#### Detalles técnicos

Entrada de audio: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/548346/hanwha-anv-l6023r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles>