

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Hikvision DS-6916UDI(C) decodificador de vídeo 128 canales 3840 x 2160 Pixeles**

Hikvision DS-6916UDI(C), 128 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 30 fps, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 120 ms, 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p  
SKU: DS-6916UDI(C)

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Cantidad de canales: **128 canales**
- Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

## Aspectos destacados

Los datos de vigilancia recorren un camino largo y sinuoso hasta llegar a las pantallas que tiene delante. En función de las condiciones de la instalación, son muchos los tipos de obstáculos e interferencias que pueden obstaculizar la transmisión. Para que el «viaje» sea seguro y fluido, sus datos necesitan un poco de ayuda.

En este «viaje», los potentes video walls de fácil manejo generan imágenes y vídeos claros y vívidos para que se visualicen perfectamente en las pantallas. Los teclados y controladores Hikvision ponen la potencia en sus manos para dar con los detalles correctos en el momento adecuado.

Hikvision ofrece la transmisión de vídeo que buscan los profesionales de la seguridad, y el control que necesitan para crear un entorno seguro y bien supervisado para el vertiginoso mundo de hoy y de mañana.

## Especificaciones

### Desempeño

Cantidad de canales: **128 canales**

Canales de entrada de alarma: **8**

Canales de salida de alarma: **8**

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Formatos gráficos soportados: **704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160**

Latencia promedio: **120 ms**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, MPEG4**

Formatos de audio soportados: **AAC, G.726**

### Características

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

### Red

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000BaseE-T(X)**

#### Puertos e Interfaces

Número de salidas HDMI: **16**

Versión HDMI: **1.4**

puertos de salida BNC: **8**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Tipo de conector de audio: **3.5 mm (1/8 ")**

Puerto RS-232: **1**

Puertos RS-485: **1**

#### Control de energía

Potencia de adaptador AC: **150 W**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **220 V**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **321 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **6.4 kg**

Peso del paquete: **7.78 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/548348/hikvision-ds-6916udic-decodificador-de-video-128-canales-3840-x-2160-pixeles>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.