



## Hikvision DS-6916UDI(C) decodificador de vídeo 128 canales 3840 x 2160 Pixeles

Hikvision DS-6916UDI(C), 128 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 30 fps, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 120 ms, 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

SKU: DS-6916UDI(C)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-6916UDI(C). Cantidad de canales: 128 canales, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Velocidad máxima de cuadro: 30 fps. Color del producto: Negro. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseE-T(X). Tipo de conector de audio: 3.5 mm (1/8 "). Potencia de adaptador AC: 150 W, Voltaje de entrada de adaptador AC: 220 V

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Cantidad de canales: <b>128 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>8</b>
Canales de salida de alarma: <b>8</b>
Máxima resolución de video: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>30 fps</b>
Formatos gráficos soportados: <b>704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160</b>
Latencia promedio: <b>120 ms</b>
Formato de vídeo soportado: <b>480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, MPEG4</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC, G.726</b>
<b>Características</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000BaseE-T(X)</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>

Número de salidas HDMI: **16**

Versión HDMI: **1.4**

puertos de salida BNC: **8**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Tipo de conector de audio: **3.5 mm (1/8 ")**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos RS-485: **1**

#### Control de energía

Potencia de adaptador AC: **150 W**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **220 V**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **321 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **6.4 kg**

Peso del paquete: **7.78 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/548348/hikvision-ds-6916udic-decodificador-de-video-128-canales-3840-x-2160-pixeles>